BB1（ﾊﾞｯｸﾊﾞﾄﾝ1）

RU（ﾘｱｱｯﾊﾟｰﾗｲﾄ）

注）各ブリッジ共、吊り込み重量は600kgまでです。
ブリッジ吊りバトン間口は８間です。

RUH

UH下　UH中　UH上

SB下　SB上

BR13 1,2,3,4,5 / BR13 11(11 12) / BR14 1,2,3,4,5 / BR15 1,2,3,4,5 / BR16 1,2,3,4,5 / BR17 1,2,3,4,5 / BR18 11(11 12) / BR18 1,2,3,4,5
E
F
6,7,8,9,10

BR7 1,2,3,4,5 / BR7 11(11 12) / BR8 1,2,3,4,5 / BR9 1,2,3,4,5 / BR10 1,2,3,4,5 / BR11 1,2,3,4,5 / BR12 11(11 12) / BR12 1,2,3,4,5
C
D
6,7,8,9,10

BR1 1,2,3,4,5 / BR1 11(11 12) / BR2 1,2,3,4,5 / BR3 1,2,3,4,5 / BR4 1,2,3,4,5 / BR5 1,2,3,4,5 / BR6 11(11 12) / BR6 1,2,3,4,5
A
B
6,7,8,9,10

S38 S37 B36 B35 B34 S33 B32 S31 B30 S29 B28（FUH） S27 B26 S25 B24 S23 B22 S21 B20 S19 B18 S17 B16 S15 B14 S13 B12 S11 B10 S9 B8 S7 B6 B5

B4 B3 B2（暗転幕） B1（緞帳）

世田谷パブリックシアター Overhead 回路図

記号	名称
10	100V 20A 調光回路
10	100V 30A 調光回路
20	100V 60A 調光回路
A	100V30A 直回路（調光卓制御可）
	100V15A 直回路（調光室手動操作可）
○	Ethernet